

ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ТЪРГОВСКА", ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ"

ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ №2.2

РЕМОНТ СЪЩЕСТВУВАЩА НАСТИЛКА

| № на п.т | Разст. между точките | Средно разстояние между точките | Разваляне асфалтова настилка | | | | | | Разваляне съществуваща трошенокаменна настилка | | | | | | Възстановяване трошенокаменна настилка деб. 0,45м | | | | | | Асф. смес за осн. пласт Ao с деб. 13см | | | Първи битумен разлив | | |
|----------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|--------|--------|----------|--------|--|----------|--------|--------|----------|--------|---|----------|--------|--------|----------|--------|---|----------|--------|----------------------|-------|----|
| | | | лево | | | дясно | | | лево | | | дясно | | | лево | | | дясно | | | | | | | | |
| | | | ширина | дебелина | колич. | ширина | дебелина | колич. | ширина | дебелина | колич. | ширина | дебелина | колич. | ширина | дебелина | колич. | ширина | дебелина | колич. | ср. ширина | дебелина | колич. | ширина | площ | |
| м | м | м | м | м3 | м | м | м3 | м | м | м3 | м | м | м3 | м | м | м3 | м | м | м3 | м | м | м3 | м | м | м3 | м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| - дясно платно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5 | | | | 3.00 | 0.04 | 0.60 | | | 3.00 | 0.58 | 8.71 | 1.00 | 0.45 | 2.25 | 3.00 | 0.45 | 6.75 | 4.00 | 0.13 | 2.60 | 4.00 | 20.00 | | | |
| 19 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.49 | 14.58 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 20 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.51 | 15.24 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 21 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.47 | 14.25 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 22 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.48 | 14.52 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 23 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.53 | 15.90 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 24 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.49 | 14.82 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 25 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.51 | 15.36 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 26 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.53 | 15.99 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 27 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.57 | 16.98 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 28 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.58 | 17.49 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 29 | 10.00 | 10 | | | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.48 | 14.52 | 1.00 | 0.45 | 4.50 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 4.00 | 0.13 | 5.20 | 4.00 | 40.00 | | | |
| 30 | 10.00 | 10 | 2.25 | 0.04 | 0.90 | 3.00 | 0.04 | 1.20 | 2.25 | 0.60 | 13.57 | 3.00 | 0.53 | 16.02 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 3.00 | 0.45 | 13.50 | 6.25 | 0.13 | 8.13 | 6.25 | 62.50 | |
| 31 | 10.00 | 10 | 2.25 | 0.04 | 0.90 | 3.25 | 0.04 | 1.30 | 2.25 | 0.62 | 13.93 | 3.25 | 0.54 | 17.65 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 6.50 | 0.13 | 8.45 | 6.50 | 65.00 | |
| 32 | 10.00 | 10 | 2.25 | 0.04 | 0.90 | 3.25 | 0.04 | 1.30 | 2.25 | 0.62 | 13.95 | 3.25 | 0.61 | 19.73 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 6.50 | 0.13 | 8.45 | 6.50 | 65.00 | |
| 33 | 10.00 | 10 | 2.25 | 0.04 | 0.90 | 3.25 | 0.04 | 1.30 | 2.25 | 0.68 | 15.41 | 3.25 | 0.66 | 21.32 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 6.50 | 0.13 | 8.45 | 6.50 | 65.00 | |
| 34 | 10.00 | 10 | 2.25 | 0.04 | 0.90 | 3.25 | 0.04 | 1.30 | 2.25 | 0.60 | 13.43 | 3.25 | 0.62 | 20.18 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 3.25 | 0.45 | 14.63 | 6.50 | 0.13 | 8.45 | 6.50 | 65.00 | |
| 35 | 10.00 | 5 | 2.25 | 0.04 | 0.45 | 3.25 | 0.04 | 0.65 | 2.25 | 0.59 | 6.65 | 3.25 | 0.58 | 9.44 | 3.25 | 0.45 | 7.31 | 3.25 | 0.45 | 7.31 | 6.50 | 0.13 | 4.23 | 6.50 | 32.50 | |
| - ляво платно | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 5 | 3.00 | 0.04 | 0.60 | | | 3.00 | 0.58 | 8.66 | | | 3.00 | 0.45 | 6.75 | | | | | | | 3.00 | 0.13 | 1.95 | 3.00 | 15.00 | |
| 19 | 10.00 | 10 | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.52 | 15.63 | | | 3.00 | 0.45 | 13.50 | | | | | | 3.00 | 0.13 | 3.90 | 3.00 | 30.00 | |
| 20 | 10.00 | 10 | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.54 | 16.08 | | | 3.00 | 0.45 | 13.50 | | | | | | 3.00 | 0.13 | 3.90 | 3.00 | 30.00 | |
| 21 | 10.00 | 10 | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.55 | 16.44 | | | 3.00 | 0.45 | 13.50 | | | | | | 3.00 | 0.13 | 3.90 | 3.00 | 30.00 | |
| 22 | 10.00 | 10 | 3.00 | 0.04 | 1.20 | | | 3.00 | 0.56 | 16.74 | | | 3.00 | 0.45 | 13.50 | | | | | | 3.00 | 0.13 | 3.90 | 3.00 | 30.00 | |
| 23 | 10.00 | 10 | 3.25 | 0.04 | 1.30 | | | 3.25 | 0.56 | 18.20 | | | 3.25 | 0.45 | 14.63 | | | | | | 3.25 | 0.13 | 4.23 | 3.25 | 32.50 | |
| 24 | 10.00 | 10 | 3.25 | 0.04 | 1.30 | | | 3.25 | 0.57 | 18.49 | | | 3.25 | | | | | | | | | | | | | |

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ВЕДОМОСТ №2.1

Разваляне на същ. трошенокаменна настилка:

814.38м³

Разваляне на асфалтобетонова настилка:

63.14м³

Основа от нефракциониран скален материал (0/63)

715.96м³

Асфалтова смес за основен пласт "Ao"

211.89м³ x2.4=

508.54т

Първи битумен разлив

1591.02м²

Неплътен асфалтобетон за подравняване

12.61т

от Ведомост №3.2

Първи битумен разлив:

131.40м²

от Ведомост №3.2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ОСНОВА ОТ НЕФРАКЦИОНИРАН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ 0-63ММ

38.33м³

от Ведомост №3.2

715.96м³

от Ведомост №2.2

- ВиК и ЕЛ отклонения

17.51м³

ср.5см x50% x2200м² =

55.00м³


За възстановяване, подравняване и профилиране

826.79м³

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ: **1761.32м²**

Забележка:

1. Развалянето на настилката над водопровода с ширина 1,00м е включено към част "ВиК"
 2. Към възстановяване на трошенокаменната настилка е включено нейното възстановяване над водопровода с дебелината на новата пътна конструкция. Разликата между 0.66м и дълбочината на изкопа е включена в част "ВиК"
 3. Към възстановяване на трошенокаменната настилка е включено нейното възстановяване над новоизградените HDPE тръби под улицата.
- Разликата между 1.10 и 0.66м е включена в част "Електро"



Проектант:
/ инж. Св. Стоянов /