

ОБЕКТ: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. "ТЪРГОВСКА", ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ"

Част: Пътна

Фаза: Р.П.

ПОДРОБНА ВЕДОМОСТ № 3.2
БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 15/25/50

| № | ОТ КМ..... | ДО КМ..... | дължина | дължина | |
|---|----------------------|---------------|---------|---------|-------|
| | | | | ляво | дясно |
| | | | м | м | м |
| 1 | разделителна ивица | | 312 | 156 | 156 |
| 2 | пл. за конт. Збр | | 18 | 6 | 12 |
| 3 | 0+180 | 0+340 | 160 | | 170 |
| 4 | 0+180 | 0+270 | 90 | 130 | |
| 5 | - зел. площ /остров/ | | | 44 | |
| | - зел. площ /остров/ | | | 25 | |
| | ОБЩО: | | | 361 | 338 |

| | | | |
|---|-------|------|-------|
| | 18/35 | 8/16 | Общо: |
| 1. Разв. на съществуващи бордюри | 387 | 78 | 465 м |
| 2. Разв. на бетонови ивици в разделителната ивица | 312 м | | |
| 3. Изрязване на асфалта с ширина 0.60м | 219 м | | |

Общо дължина бордюри: **699 м**
Дължина на участъци с ремонт на настилката: **480 м**
Дължина на участъци за попълване: **219 м** / бордюри и бет. ивици /

Нефракциониран скален материал (0/63) за попълване: $219 \times 0.70 \times 0.25 =$ **38.33м3**
при изваждане на бетонови бордюри

Неплътен асфалтобетон за подравняване $219 \times 0.60 \times 0.04 \times 2.4 =$ **12.61т**
Първи битумен разлив: $219 \times 0.60 =$ **131.40м2**

Забележка: Към дължината на бордюрите влиза и дължината към заустващите улици.

Бордюри 8/16/50



Нови:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| - дървета 2бр x 3.0 | 6 |
| - преминавания 2бр x 5м x 2 | 20 |
| - остров | 38 |
| | 64 м |

Разваляне:

38
40 преминав

78 м

| | |
|---|---|
|  Секция: ТСТС Части на проекта: по удостоверение за ПП | КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Регистрационен № 17041 инж. СВЕТОЗАР НЕДКОВ СТОЯНОВ Подпис:  ДАВА С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА |
| | Проектант: |
| | / инж. Св. Стоянов / |
| | |